

SPECIFICATIONS

| | |
|-----------------|-----------|
| Référence : | AL260190 |
| Capacité : | 200 cl |
| Couleur : | Métallisé |
| Longueur (mm) : | 260 |
| Largeur (mm) : | 190 |
| Hauteur (mm) : | 56 |
| Matière : | Aluminium |
| Poids (g) : | 20.62 g |



UTILISATION

| | |
|---------------------|--------|
| Four traditionnel : | Oui |
| Micro ondes : | Oui |
| Congélateur : | Oui |
| Four remise en °C : | Oui |
| T° mini : | -20° |
| T° maxi : | =+350° |

CONDITIONNEMENT - LOGISTIQUE

| | |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | 480 |
|-------------------|-----|

CARACTERISTIQUES COLIS

| | |
|------------------------|----------------|
| Unités par pack : | 120 |
| Colis poids brut : | 9 kg |
| Largeur carton (cm) : | 58,5 |
| Longueur carton (cm) : | 38,5 |
| Hauteur carton (cm) : | 29,5 |
| Pack par carton : | 4 |
| Colis code barre : | 08007626015571 |

CARACTERISTIQUES PALETTE

| | |
|-----------------------------|-----|
| Cartons par couche : | 4 |
| Couches par palette : | 7 |
| Total cartons par palette : | 28 |
| Largeur palette (cm) : | 80 |
| Longueur palette (cm) : | 120 |
| Hauteur palette (cm) : | 232 |

Conformité à la réglementation européenne en vigueur : matériaux au contact de denrées alimentaires. **La conformité s'entend sous réserve de conditions de stockage, de manutention et d'utilisation prenant en compte le respect des caractéristiques du matériau et de l'emballage référencé ci-dessus.** Toutes les informations sont données de bonne foi et à titre indicatif. Elles ne constituent pas une recommandation d'utiliser le produit. Il appartient à l'acheteur de vérifier que le produit est adapté à l'utilisation envisagée. Toutes modifications ou changement des conditions opératoires devront être portés à notre connaissance. Tous nos produits sont conformes avec la réglementation concernant les matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, ainsi que la réglementation visant à diminuer les emballages à la source. Un certificat l'attestant est disponible sur demande. Fiche technique téléchargée depuis le site www.firplast.com. ©Firplast. Tout droit réservés. FIRPLAST - 4, rue de Provence - 69800 SAINT-PRIEST - Tél. 04 72 23 66 66 - Fax. 04 78 20 54 40 - contact@firplast.com S.A.S. au Capital de 600 000€ - RCS LYON 327 963 021 - APE 4669C